

Lotto 1

Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo per criterio	Sub-criteri	Requisito minimo previsto dal Capitolato	Caratteristica migliorativa	Assegnazione	Punteggio massimo per sub-criterio	Tipologia (Tabellare/ Discrezionale)	
1. Caratteristiche tecniche – sistema di stampa di Produzione colore primaria	30	1.1 - Velocità stampa costante a colori fino a 300 gr/mq	80 ppm (pagine per minuto) A4	pari a 80 ppm	0	6	T	☐
				Da 81 a 90 ppm	3			☐
				>90 ppm	6			☐
		1.2 - Risoluzione nativa di stampa a colori Espressa in soli DPI, no equivalenze o virtuali	Risoluzione nativa e reale di 1200 x 1200 dpi	pari a 1200x1200 dpi	0	4	T	☐
				superiore a 1200x1200 DPI	4			☐
		1.3 - Risoluzione del rip, qualità (dpi x dpi) per profondità colore espressa in bit	Risoluzione RIP di 1200 x 1200 dpi con profondità di colore a 10 bit	pari a 1200 x 1200 dpi o con profondità cromatica nativa hardware 10 bit	0	4	T	☐
				superiore a 1200 x 1200 dpi associata a una profondità cromatica nativa hardware di 10 bit	4			☐
		1.4 - Capacità complessiva di alimentazione carta servoassistita ad aria e riscaldati (escluso cassetto bypass)	Minimo 4 cassette per una capacità totale minima di 3000 fogli grammatura carta standard UNI ISO 80 gr/mq	Pari a 3000 fogli	0	4	T	☐
				> 3000 fogli	4			☐
		1.5 – Precisione del registro Fronte e retro automatico	Tolleranza richiesta della precisione millimetrica del registro F/R automatico di ± 0,5 mm	≥ ±0,5 mm	0	3	T	☐
				< ±0,5 mm	3			☐
		1.6 – Finitura sempre disponibile in linea pinzatura a sella/libretto da formati carta A4, A3 e SRA3	Minimo a 20 fogli su carta non patinata da 80 gr/mq con creazione dorso quadro e rifilo trilaterale del fascicolo	Pari a 20 fogli	0	4	T	☐
				> 20 fogli	4			☐

Lotto 1

Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo per criterio	Sub-criteri	Requisito minimo previsto dal Capitolato	Caratteristica migliorativa	Assegnazione	Punteggio massimo per sub-criterio	Tipologia (Tabellare/ Discrezionale)	
1. Caratteristiche tecniche – sistema di stampa di Produzione colore primaria	30	1.7 – Architettura e simultaneità delle stazioni colore in linea (5° o 6° colore attivo)	Sistema di stampa in linea a 5 o più stazioni colore (CMYK + stazione speciale toner) con tamburi di alloggiamento ed eventuali carrelli di stoccaggio	Presenza di modulo a 5 stazioni colore in linea simultanee	0	5	T	☐
				Presenza di più di 5 moduli stazioni colore in linea simultanee	5			☐
2. Caratteristiche tecniche – sistema di stampa di Produzione colore secondaria	24	2.1 - Velocità stampa costante a colori fino a 300 gr/mq	80 ppm (pagine per minuto) A4	pari a 80 ppm	0	5	T	☐
				Da 81 a 90 ppm	3			☐
				>90 ppm	5			☐
		2.2 - Risoluzione nativa di stampa a colori Espressa in soli DPI, no equivalenze o virtuali	Risoluzione nativa e reale di 1200 x 1200 dpi	pari a 1200X1200 DPI	0	4	T	☐
				superiore 1200X1200 DPI	4			☐
		2.3 - Risoluzione del rip, qualità (dpi x dpi) per profondità colore espressa in bit	Risoluzione RIP di 1200 x 1200 dpi con profondità di colore a 10 bit	pari a 1200 x 1200 dpi o con profondità cromatica nativa hardware a 10 bit	0	4	T	☐
				superiore a 1200 x 1200 dpi associata a una profondità cromatica nativa hardware di 10 bit	4			☐
		2.4 - Capacità complessiva di alimentazione carta servoassistita ad aria e riscaldati (escluso cassetto bypass)	Minimo 4 cassette per una capacità totale minima di 5000 fogli grammatura carta standard UNI ISO 80 gr/mq	pari a 5000 fogli	0	4	T	☐
				> 5000 fogli	4			☐

Lotto 1

Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo per criterio	Sub-criteri	Requisito minimo previsto dal Capitolato	Caratteristica migliorativa	Assegnazione	Punteggio massimo per sub-criterio	Tipologia (Tabellare/ Discrezionale)	
2. Caratteristiche tecniche – sistema di stampa di Produzione colore secondaria	24	2.5 – Precisione del registro Fronte e retro automatico	Tolleranza richiesta della precisione millimetrica del registro F/R automatico di $\pm 0,5$ mm	pari a $\pm 0,5$ mm	0	3	T	☐
				< $\pm 0,5$ mm	3			☐
		2.6 – Finitura sempre disponibile in linea pinzatura a sella/libretto da formati carta A4, A3 e SRA3	Minimo a 20 fogli su carta non patinata da 80 gr/mq con creazione dorso quadro e rifilo trilaterale del fascicolo	pari a 20 fogli	0	4	T	☐
				> 20 fogli	4			☐
3. Server di stampa (HW e SW) stampanti primarie e secondarie	4	3.1 – Tipo PC/server	Potenza di calcolo hardware Print Server (CPU, RAM, Storage)	CPU > 8 Core	1,5	4	T	☐
				RAM > 16 GB	1,5			☐
				HDD SSD ≥ 4 TB	1			☐
4. Servizi di assistenza tecnica e manutenzione	12	4.1 - Servizio di Assistenza Tecnica e Ripristino Funzionale	Tempo di ripristino per GUASTI BLOCCANTI entro le 8 ore lavorative	Riduzione del tempo di ripristino per GUASTI BLOCCANTI entro le 8 ore lavorative	0	6	T	☐
				Riduzione del tempo di ripristino per GUASTI BLOCCANTI entro le 8 ore lavorative	3			☐
				Riduzione del tempo di ripristino per GUASTI BLOCCANTI Entro le 6 ore lavorative	6			☐
			Tempo di ripristino per GUASTI NON BLOCCANTI entro le 12 ore lavorative	Entro le 12 ore lavorative	0	6	T	☐
				Entro le 10 ore lavorative	3			☐
				Entro le 8 ore lavorative	6			☐