

ALLEGATO A

SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE E PRESTAZIONALI DELLA FORNITURA

Intervento al Vivaio Fenale - Albano Vercellese

Ex SS 594 Vercelli Varallo, 295 – 13030 Albano Vercellese (VC)

Fornitura n. 2 serre

Scheda Tecnica

Caratteristiche

- Dimensioni
 - o Larghezza m 8
 - o Lunghezza m 91,37
 - o Altezza tirante m 3
 - o Altezza al colmo m 5
- Struttura calcolata B10
- Struttura metallica in acciaio zincato
- Pilastri in acciaio zincato a caldo a sezione quadra
- Gronde in acciaio zincato sui lati
- Tetto e finestra di colmo con tamponamento in polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8
- N. 4 porte scorrevoli frontali a doppia anta in polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8 (misure m 1,80 + m 1,80 x m 2,80 di altezza circa)
- Sistema di apertura laterale ad arrotolamento motorizzato (V 380). Apertura fino ad altezza m 2,80. Rivestimento doppio film. N. 4 motori da 0.37 kW
- N. 4 porte scorrevoli laterali ad anta singola in polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8 (misure m 2 x m 2,80 di altezza circa)
- Finestra singola automatica al colmo, in alluminio e polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8, larghezza m 1,50. Motoriduttore 0.55 kW.
- N.2 quadro di gestione climatica (gestione n. 5 motori per finestre laterali e colmo).
- N. 66 bancali fissi da mm 1600x4000 altezza mm 750 con pianale in rete elettrosaldata zincata a caldo. Telaio in alluminio.
- Pacciamatura telata nera da 103 g/m² su tutta la superficie delle serre.
- Zona di micorizzazione realizzata con n.3 divisorie interne su portale di arcata, con biorete e portina a battente per passaggio solamente pedonale (zona da prevedere in una sola serra).

Norme tecniche di riferimento

- Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.
- Norma UNI EN 13031-2020 “Serre: Progettazione e Costruzione parte 1”
- D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per la costruzione”, circolare n. 7 del 21.01.2019 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per la costruzione di cui al D.M. 17.01.2018”
- Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.
- Corso di informazione e addestramento agli addetti.

Fornitura n. 1 multiombraio (2 campate)

Scheda Tecnica

Caratteristiche

- Dimensioni
 - o Larghezza m 20 (n. 2 navate da m 10)
 - o Lunghezza m 40
 - o Altezza tirante m 3
 - o Altezza al colmo m 5,50
- Struttura metallica in acciaio zincato
- Piantoni in acciaio zincato a caldo a sezione tonda
- Gronde in acciaio zincato sui lati
- Sistema di arrotolamento manuale al colmo della rete del tetto
- Copertura del tetto in rete ombreggiante nera al 50% avvolgimento sul colmo
- Copertura dei laterali in rete ombreggiante nera al 50% fissa, non apribile
- Frontali e mezze lune fissi in copertura in rete ombreggiante nera 50%
- N. 4 porte scorrevoli frontali a doppia anta in polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8 (misure m 2 + m 2 x m 2,80 di altezza circa)
- N. 54 bancali fissi da mm 1600x4000 altezza mm 750 con pianale in rete elettrosaldato zincato a caldo. Telaio in alluminio.
- N. 18 bancali fissi da mm 1000x4000 altezza mm 750 con pianale in rete elettrosaldato zincato a caldo. Telaio in alluminio.
- Pacciamatura telata nera da 103 g/m² su tutta la superficie dell'ombraio.

Norme tecniche di riferimento

- Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.
- Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.
- Corso di informazione e addestramento agli addetti.

Fornitura impianti di irrigazione e opere annesse

Scheda Tecnica

Caratteristiche

- Locale tecnico
 - Larghezza m 8
 - Lunghezza m 12
 - Altezza sotto-gronda m 4,50
 - Altezza al colmo m 6,50
 - Frontali fissi in pannello coibentato
 - N. 1 porta di testata doppia anta scorrevole in pannello coibentato (misure m 4 x m 3 di altezza circa)
 - Copertura tetto in pannello coibentante a 5 greche
- Impianto irrigazione generale
 - Filtro a granaglia doppia camera
 - Centralina di controllo irrigazione 24 zone
 - Sistema dosaggio automatico con pompe monofase
 - Serbatoio watertank
 - Gruppo pressurizzazione con inverte formato da 2 pompe ad asse verticale
 - Elettrovalvole
 - Raccorderia
- Impianto di aspersione per serre, per irrigazione fog
 - Microjet super fogger l/h 20,8
 - Tubo spaghetti in PVC
 - Raccorderia
- Impianto di aspersione per multiombraio, per irrigazione fog
 - Microjet super fogger l/h 20,8
 - Tubo spaghetti in PVC
 - Raccorderia
- Linea idrica interrata

- Tubo corrugato PE AD diametro cm 50 – PN 10 lunghezza circa m 500
- Tubo corrugato diametro cm 50 per cavidotto HDPE
- Pozzetti di plastica per ispezione cm 40x40
- Raccorderia
- Sistema recupero acque pluviali

Norme tecniche di riferimento

- Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.
- Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.
- Corso di informazione e addestramento agli addetti.

Intervento al Vivaio Gambarello – Chiusa di Pesio

Regione Gambarello, 23 – 12013 Chiusa di Pesio (CN)

Fornitura n. 1 serra

Scheda Tecnica

Caratteristiche

- Dimensioni
 - Larghezza m 8
 - Lunghezza m 95,62
 - Altezza tirante m 3
 - Altezza al colmo m 5
- Struttura calcolata B10
- Struttura metallica in acciaio zincato
- Pilastri in acciaio zincato a caldo a sezione quadra
- Gronde in acciaio zincato sui lati
- Tetto e finestra di colmo con tamponamento in polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8
- N. 2 porte scorrevoli frontali a doppia anta in polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8 (misure m 1,80 + m 1,80 x m 2,80 di altezza circa)
- Sistema di apertura laterale ad arrotolamento motorizzato (V 380). Apertura fino ad altezza m 2,80. Rivestimento doppio film. N. 4 motori da 0.37 kW
- N. 2 porte scorrevoli laterali ad anta singola in polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8 (misure m 2 x m 2,80 di altezza circa)
- Finestra singola automatica al colmo, in alluminio e polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8, larghezza m 1,50. Motoriduttore 0.55 kW.
- N.1 quadro di gestione climatica (gestione n. 5 motori per finestre laterali e colmo).
- N. 69 bancali fissi da mm 1600x4000 altezza mm 750 con pianale in rete elettrosaldata zincata a caldo. Telaio in alluminio.
- Pacciamatura telata nera da 103 g/m² su tutta la superficie delle serre.

Norme tecniche di riferimento

- Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.
- Norma UNI EN 13031-2020 “Serre: Progettazione e Costruzione parte 1”
- D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per la costruzione”, circolare n. 7 del 21.01.2019 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per la costruzione di cui al D.M. 17.01.2018”
- Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.
- Corso di informazione e addestramento agli addetti.

Fornitura n. 1 multiombraio (3 campate)

Scheda Tecnica

Caratteristiche

- Dimensioni
 - o Larghezza m 24 (n. 3 navate da m 8)
 - o Lunghezza m 40
 - o Altezza tirante m 3
 - o Altezza al colmo m 5,00
- Struttura metallica in acciaio zincato
- Piantoni in acciaio zincato a caldo a sezione tonda
- Gronde in acciaio zincato sui lati
- Sistema di arrotolamento manuale al colmo della rete del tetto
- Copertura del tetto in rete ombreggiante nera al 50% avvolgimento sul colmo
- Copertura dei laterali in rete ombreggiante nera al 50% fissa, non apribile
- Frontali e mezze lune fissi in copertura in rete ombreggiante nera 50%
- N. 6 porte scorrevoli frontali a doppia anta in polycarbonato alveolare trasparente spessore mm 8 (misure m 1,80 + m 1,80 x m 2,95 di altezza circa)
- Pacciamatura telata nera da 103 g/m² su tutta la superficie dell'ombraio.

Norme tecniche di riferimento

- Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.
- Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.
- Corso di informazione e addestramento agli addetti.

Fornitura impianti di irrigazione e opere annesse
--

<i>Scheda Tecnica</i>

Caratteristiche

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Impianto di aspersione per serre, per irrigazione fog<ul style="list-style-type: none">o Microjet super fogger l/h 20,8o Tubo spaghetto in PVCo Microirrigatore capovolto l/h 50o Raccorderia- Impianto di aspersione per multiombraio, per irrigazione fog<ul style="list-style-type: none">o Microjet super fogger l/h 20,8o Tubo spaghetto in PVCo Raccorderia |
|---|

Norme tecniche di riferimento

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.- Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.- Corso di informazione e addestramento agli addetti. |
|---|

Importo base d'asta

€ 829.746,09 OFE
