

ALLEGATO B

**SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE E
PRESTAZIONALI DEL
LOTTO B**

Fornitura n. 2 MINIESCAVATORI CINGOLATI

Scheda Tecnica

Caratteristiche

- Peso operativo tra 25 e 31 q.li
- Potenza nominale motore superiore a 14 KW
- Cingoli da 300 mm in gomma
- Cabina ROPS-FOPS conforme alla normativa vigente in materia di rumorosità e sicurezza
- Griglia di protezione frontale
- Fari e lampeggiante
- Valvole di sicurezza su ogni braccio con avvisatore acustico di sovraccarico
- Il braccio dovrà essere allestito con linee idrauliche attacco rapido, linea idraulica a due vie (impianto per pinza/martello), linea idraulica impianto rotazione, completo di aggancio rapido
- Accessori: benna da 60 cm, benna da 30 cm, pinza da legno girevole con rotore (portata 2000 kg predisposta per attacco rapido)
- Consegna presso i Magazzini dell'Ente dislocati sul territorio regionale
- Tipo HITACHI ZX26 – NEWHOLLAND E28 D o equivalenti**

Norme tecniche di riferimento

Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.

Conformità alla norma ISO6396 (livello di pressione dinamica sonora interna alla cabina inferiore a 80 dB(A).

Conformità del motore alla Direttiva 97/68/CE e EU stage V in materia di emissioni inquinanti.

Certificazione di abbinabilità per gli organi di sollevamento, in particolare per la pinza, corredata da diagramma di portata. Indicazione nel libretto di uso e manutenzione dell'abbinabilità degli accessori di sollevamento (benna e pinza).

Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.

Corso di informazione e addestramento agli addetti.

Fornitura n. 2 CARRELLI PER TRASPORTO MINIESCAVATORI

Scheda Tecnica

Caratteristiche

- Peso complessivo tra 5.500 e 6.200 Kg con portata utile non inferiore a 3.500 Kg
- Dimensioni minime 4,20 x 2,10 metri
- Pianale fisso con rampe posteriori idrauliche o martinetto idraulico anteriore a doppio effetto per facilitare il ribaltamento
- Spondina anteriore sfilabile
- Frenatura idraulica azionata dal pedale del trattore
- Pianale in lamiera bugnata
- Timone con occhione omologato F2
- Omologazione e immatricolazione per circolazione su strada
- Consegna presso i Magazzini dell'Ente dislocati sul territorio regionale
- **Tipo BICCHI BP60 MUL o RIMORCHIO ZACCARIA MOD. ZAM 60 BF o equivalente**

Norme tecniche di riferimento

Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.
Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.
Corso di informazione e addestramento agli addetti.

Fornitura n. 1 TERNA GOMMATA

Scheda Tecnica

Caratteristiche

- Peso operativo minimo 9.000 Kg
- Potenza minima 110 CV
- Ruote isodiametriche
- Cabina ROPS-FOPS
- Fari e lampeggiante
- Braccio del retroescavatore ESTENSIBILE (telescopico)
- Valvole di sicurezza su ogni braccio con avvisatore acustico di sovraccarico
- Omologazione e immatricolazione per circolazione su strada
- Caricatore anteriore 4 in 1 da utilizzare anche come benna mordente, n. 2 benne retroescavatore da 30 cm e da 76 cm
- Consegna presso il Magazzino Regionale di Varallo Sesia (VC)
- **Tipo NEW HOLLAND B115D TC o equivalente**

Norme tecniche di riferimento

Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.

Conformità alla norma ISO6396 (livello di pressione dinamica sonora interna alla cabina inferiore a 80 dB(A).

Conformità del motore alla Direttiva 97/68/CE e EU stage V in materia di emissioni inquinanti.

Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.

Corso di informazione e addestramento agli addetti.

Importo base d'asta per LOTTO B
€ 246.000,00 OFE